



WASH POWER™
Make cleaning easy

Opciók az X100-as sorozathoz



Alumínium sínek

Kifejlesztettünk egy kis súlyú korlátrendszert nyitott sertésólak számára, ahol a ProCleaner X100 nem irányítható folyosón vagy fal mellett. A sínrendszer hossza végtelen, és 2 és 3 méteres egységekből áll.




Hosszabbító karok

Különböző istállóban lévő karám mélységek esetén, - amelyek nagyon változók lehetnek -, az 50 és 100 cm-es hosszabbító karok nagy segítséget jelentenek, hogy mélyebbre kerüljünk a karámokba, és még jobb mosási eredményt érjünk el.




Nagyobb tömlőátmérő

Az extra gyors mosást igénylő gazdaságok számára 1/2"-os tömlő választható. Ez lehetővé teszi a főmosást mindkét fúvókával egyidejűleg. Ehhez a megoldáshoz a nagynyomású szivattyú nagyobb kapacitása szükséges (60-70 liter).



Speciális oldalkerekek

A sertés istállókat világszerte különbözőképpen szerelik fel, ezért speciális oldalkerekek széles választékával biztosítjuk, hogy minden istállóhoz a legjobb megoldást kínáljuk.



Kerekek

A ProCleaner X100-hoz különböző kerékméreteket kínálunk, a folyosó szélességétől függően. A standard gumikerekek, horganyzott felnire szerelve, tömör gumival megegyező méretűek. A robot extra keskeny változatához tömör alumínium kerekekkel rendelkezünk.




SMS-modul

Lehetőség van közvetlenül a robottól a mobiltelefonjára küldött sms-jegyzetek fogadására. Például, hogy értesítést kapjon, ha a mosás befejeződött.



Oldalvezető

Az oldalsó vezető segítségével a robot automatikusan a szélhez kerül. Ez egy jó lehetőség, ha csak fala van az istállóban, amelyhez a robot vezethető.



Mennyezetmosó

Opcióként választható mennyezetmosás funkció.

www.washpower.com

ProCleaner

X100



Mosórobot Sertéstelepeknek

Erőteljes, rugalmas és megbízható

Technikai katalógus

- A különböző modellek
- Specifikációk
- Opciók



Tel.: +36 22 / 414 100
+36 30 / 625 9329
+36 70 / 626 2290

Email: farm@bentleyinstruments.com

www.farmtechnika.hu



www.washpower.com

Az X100 modellek

A ProCleaner X100 egy erős, rugalmas és megbízható mosórobot a sertésólak túlnyomó többségének tisztítására. A gép felépítése egyszerű, de egy hatékony, csúcstechnológiás mosórobotnak ad otthont, amely a legnagyobb feladatokkal is megbírkózik.

A gép mindkét oldalán ultrahang érzékelővel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a gép leálljon, ha falhoz ér.

A ProCleaner X100 programozható áztatási program és többféle mosás futtatására is.

A gép a meglévő nagynyomású rendszeren keresztül csatlakozik, és minimum 25 liter/perc vízmennyiséget igényel.

Technikai adatok:

Méretek	110 x 67,5* x 160 cm
Súly	285 kg
Energia igény	230 V**
Áramerősség	6 amp**
Vízfogyasztás	Min. 25 / maks. 40 l/m
Max. víznyomás	200 bar
Nagynyomású szivattyú	Külső
Max. víz hőmérséklet	60° C

*) 59 cm speciális kerekkel és csak 52 cm az XS100 model esetében

**) XB100 = akkumulátoros verziónál

A különböző modellek

X100 – kompakt modul

A folyosó közelében függőleges akadályokkal rendelkező istállók esetében a kompakt modul kézenfekvő választás. A farmon lévő többi istállóhoz akadály nélkül használhatja a hosszabbító karokat és a mosókarokat.

XT100 – forgatás funkció a karokhoz

Az XT100-at kifejezetten olyan istállókban való használatra fejlesztettük ki, ahol a szellőzőakna az istállóban van elhelyezve, vagy tartóoszlopokkal rendelkezik az istálló.

XB100 – akkumulátoros meghajtás

Nagy sertés istállókhoz, ahol a max. 55 méteres tömlőhossz nem elég, kifejlesztettük az XB100-at, amely akkumulátorral működik. Ez a modell egyetlen tömlővel van felszerelve, ezért 100 méteres tömlőt tudunk kínálni ugyanazon a tömlőhengeren. Az üzemidő teljesen feltöltött akkumulátorral 12-14 óra. Ha extra akkumulátorcsomagot választ, a működési idő akár 25-30 óra is lehet.

Specifikációk:



Erőteljes fúvókák és rugalmas karhosszok

speciális erős fúvókával van felszerelve, amelyek a vizet egy erős vízszugárrá alakítják széles hatótávolsággal. A mosóteleszkóp karokat egyedi hosszban szállítjuk, a legrövidebb 30-60 cm, a leghosszabb 140-280 cm.



PLC-vezérlés érintőképernyővel

A ProCleaner X100 egyszerűen programozható és indítható a színes érintőképernyőről. A felhasználói felület intuitív módon készült az egyszerű programozás és napi használat érdekében. A terminál a hajózási iparból származik, amely biztosítja a magas minőséget.



Többfunkciós tápegység

A mosórobot oldalán egy többfunkciós tápegység található 3 funkcióval

1. Nyomásmentesíti a mosórobotot a leválasztás előtt
2. Használható hosszabbító tömlőként a nagynyomású tisztítóhoz
3. A mosórobot magasnyomású szűrőjének visszaöblítésére használható



Speciálisan kifejlesztett tömlőtekercs

Egy speciálisan kifejlesztett kombitömlővel ellátott tömlőtekercs (egyik oldalon víz, másik oldalon áram (230V) automatikusan kigördül a robot működése közben. Ha a robotot hátrafelé járatják, a tömlő egy kar segítségével tekeredik be az automatikus tekerceselő osztón, amely biztosítja, hogy a tömlő szépen fel legyen tekerve.



Mobil és könnyen tárolható

Ha nem használja a mosórobotot, az oldalkarok könnyen tárolhatók a robot oldalán lévő tartókban, így nem foglalnak el több helyet a szükségesnél, amikor a gépet mozgatni vagy tárolni kell



Oldalsó kerek

Az oldalsó kerek arra szolgál, hogy a mosórobotot a folyosón belül irányítsák. Oldalra állíthatóak, hogy a folyosó bármely szélességéhez illeszkedjenek

